



NOTA:








1. NAS PAREDES EM GESSO ACARTONADO (DRYWALL) PREVER REFORÇO INTERNO P/ OS PONTOS DE FIXAÇÃO DAS BARRAS DE APOIO, PAINÉIS, TRACADOR DE FRALDA, DIVISÓRIAS EM GRANILITE E OUTROS ELEMENTOS.

2. ESTRUTURA METÁLICA: PINTURA EM ESMALTE

3. TODAS AS VIGAS SERÃO DE CONCRETO APARENTE COM PINTURA DE VERNIZ ACRÍLICO

4. TODOS OS PILARES QUE NÃO TIVEREM INDICAÇÃO DE REVESTIMENTO SERÃO APARENTEMENTE COM PINTURA DE VERNIZ ACRÍLICO.

5. NAS PAREDES DOS PAINÉIS DECORATIVOS (SALA PRINCIPAL E ESPAÇO CULINÁRIO) NÃO UTILIZAR CAL.

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|  | PISO PODOTÁTIL<br>HIDRÁULICO - .25X.25<br>COR: AMARELO |  | BLOCO CERÂMICO EXTERNO   |
|  | PISO PODOTÁTIL<br>BORRACHA - .25X.25<br>COR: AMARELO   |  | BLOCO CERÂMICO INTERNO   |
|   |  |  | GESSO ACARTONADO<br>DRYWALL - 95/70/600/1CH<br>12,5 - 1CH 12,5 - (ST)                  |
|   |  |  | GESSO ACARTONADO<br>DRYWALL - 95/70/600/1CH<br>12,5 - 1CH 12,5 - (ST) C/<br>LÃ MINERAL |
|   |  |  | GESSO ACARTONADO<br>DRYWALL - 95/70/600/1CH<br>12,5 - 1CH 12,5 - (RU)                  |